

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Питание	Вместимость	Цена, руб.
C35 1/TN W	220	525x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x GN 1/1 (530x325 мм)	64 990
C35 1/BT W	230	525x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x GN 1/1 (530x325 мм)	91 990
C50 1/TN W	260	600x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x 410x550 мм	66 990
C50 1/BT W	280	600x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x 410x550 мм	93 990
C60 1/TN W	310	730x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x 530x530 мм	73 990
C60 1/BT W	340	730x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4x 530x530 мм	100 990
C65 1/TN W	360	800x690x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (650x530 мм)	79 990
C65 1/BT W	390	800x690x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (650x530 мм)	105 990
C70 1/TN W	420	730x840x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (530x650 мм)	85 990
C70 1/BT W	220	730x840x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (530x650 мм)	110 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Питание	Вместимость	Цена, руб.
C120 11/TN W	1200	1470x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	8 x 530x530 мм	103 990
C120 11/BT W	1200	1470x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	8 x 530x530 мм	168 990
C140 11/TN W	1400	1470x840x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	8 x GN 2/1 (530x650 мм)	123 990
C140 11/BT W	1400	1470x840x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	8 x GN 2/1 (530x650 мм)	170 990

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Питание	Вместимость	Цена, руб.
C35 1/TN	220	525x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x GN 1/1 (530x325 мм)	94 990
C35 1/BT	230	525x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x GN 1/1 (530x325 мм)	126 990
C50 1/TN	260	600x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x 410x550 мм	96 990
C50 1/BT	280	600x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x 410x550 мм	128 990
C60 1/TN	310	730x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x 530x530 мм	101 990
C60 1/BT	340	730x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x 530x530 мм	130 990
C65 1/TN	360	800x690x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (650x530 мм)	105 990
C65 1/BT	390	800x690x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (650x530 мм)	131 990
C70 1/TN	420	730x840x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (530x650 мм)	109 990
C70 1/BT	220	730x840x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	4 x GN 2/1 (530x650 мм)	132 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Питание	Вместимость	Цена, руб.
C120 11/TN	1200	1470x740x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	8 x 530x530 мм	142 990
C120 11/BT	1200	1470x740x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	8 x 530x530 мм	205 990
C140 11/TN	1400	1470x840x2045	-2...+10	220 В, 50 Гц	8 x GN 2/1 (530x650 мм)	162 990
C140 11/BT	1400	1470x840x2045	-10...-18	220 В, 50 Гц	8 x GN 2/1 (530x650 мм)	207 990

- Толщина теплоизоляции 70 мм
- Охлаждение динамическое
- Оттайка автоматическая
- Панель управления электронная
- Светодиодная подсветка
- Автоматические доводчики дверей, с фиксатором открытого положения
- Перенавешиваемые двери (для односекционных шкафов)
- Легкозаменяемые магнитные уплотнители